



VIBROCEMENTI
L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

CORDOLI 17X6X50 DRITTI, AD ANGOLO E CURVA IN CLS VIBRATO



CODICE	COLORE	AXB (cm)	S (cm)	E (cm)	PESO (kg)	PEZZI x pacco
BO17BA	BIANCO	50X17	6	1,05	13	96
BO17CE	CEMENTO					
BO17MA	MATTONE					
BO17RO	ROSSO					

VOCE DI CAPITOLATO:

Bordo 17x6x50 in conglomerato cementizio vibrato a sezione piena con angolo smussato a 45°. Lunghezza di 50 cm, altezza 17 cm, spessore alla base 6 cm. Il manufatto è dotato di un sistema ad incastro maschio-femmina da 1,5 cm che permette il perfetto accoppiamento e la stabilità tra due elementi adiacenti. Superfici lisce a faccia vista con utilizzo prevalente per opere stradali.

MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

La movimentazione dei prodotti con peso elevato va eseguita con opportuni mezzi meccanici. Per una corretta posa è necessario alloggiare il manufatto all'interno dello scavo, su idoneo fondo in calcestruzzo a bassa resistenza (magrone). Il cordolo deve essere bloccato con malta cementizia di idonea consistenza o secondo indicazioni della D.L.. Tra un cordolo e l'altro è presente un giunto che va stuccato con malta cementizia a basso ritiro.

CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

Il Bordo in cls vibrato prodotto dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl è dotato di marcatura CE ed è realizzato in conformità alla norma UNI EN 1340 secondo il sistema 4.

